

Utförande: Skärm av galvaniserad metall. Bländskydd av prismatic akryl.

Finns även med inbyggdt jordat uttag.

Montage: På vägg.

Anslutning: Kopplingsplint 3x4mm². 7417-kopplingsplint 5x4mm².

LED information: Systemeffekt 14W. Armaturlumen se tabell. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

Design: Per Sundstedt.

W	MM	KG	ART
LED 839LM	268	1,6	7426-1-83
LED 850LM	365	1,9	7426-3-83
LED 850LM	365 Med uttag/With Socket	1,9	7427-3-83

TILLBEHÖR/ACCESSORIES	ART NR
Täcklock för ovsida längd 268 mm. Topcover for downlight only 268 mm.	97413-1-83
Täcklock för ovsida längd 365 mm. Topcover for downlight only 365 mm.	97413-3-83

Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic.

Installation: On wall.

Connection: Snap-in terminal block 3x4mm². 7417-terminal block 5x4mm².

LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above.

CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.

Design: Per Sundstedt.

